

52号線 大出山口 水路工 計 算 書 施工標準図より

1) 側溝工

①自由勾配側溝縦断用

製品 オ-ケ縦断用OS可変側溝同等品 W300*H400 L=2000 参考質量 368kg/本			=	102.0	m
製品 オ-ケ縦断用OS可変側溝同等品 W300*H400 L=1000 参考質量 184kg/本			=	1.0	m
			計 =	103.0	m
インパ-トコンクリ-ト 18-8-25BB t=5cm	0.15	* 103.0 ÷ 10.00	=	1.55	m3
基礎コンクリ-ト 18-8-25BB t=5cm	0.25	* 103.0 ÷ 10.00	=	2.58	m3
基礎コンクリ-ト型枠	1.00	* 103.0 ÷ 10.00	=	10.3	m2
基礎碎石 RC40~0 t=10cm	5.90	* 103.0 ÷ 10.00	=	60.8	m2
基面整正	5.90	* 103.0 ÷ 10.00	=	60.8	m2

②側溝蓋設置工 製品 オ-ケ OS可変側溝蓋 同等品

グレーチング蓋 OS縦断用 W300*L2000 対応 L=995 参考質量23.4kg/枚	10	+	=	10	枚
コンクリ-ト蓋 OS縦断用 W300*L2000 対応 L=500 参考質量32kg/枚	82	+	1 +	=	83 枚

③既設構造物部間詰コンクリ-ト

間詰コンクリ-ト 18-8-25BB			=	0.48	m3
--------------------	--	--	---	------	----