数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.1

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
道路改良工				
構造物撤去工 構造物取壊し工				
	舗装切断　t=5cm Ａｓ版	構造物撤去工 数量表 参照 =7.6	8.00	m
	舗装版撤去　t=5cm	構造物撤去工 数量表 参照 =221.1	221.00	m2
	廃材運搬　As塊　L=8.1km 塚原石産興業想定	221.1*0.05 =11.1	11.00	m3
	コンクリート取壊し 無筋	構造物撤去工 数量表 参照 =0.73	0.70	m3
	廃材運搬（無筋Ｃｏ）L=8.1km 塚原石産興業想定	=0.73	0.70	m3
	コンクリート取壊し 二次製品	構造物撤去工 数量表 参照 =1.96 0.04+0.81+1.11	2.00	m3
	廃材運搬（二次製品）L=8.1km 塚原石産興業想定	=1.96	2.00	m3
処分費				
	処分費　Ａｓ塊	11.1*2.3 =25.5	25.50	t
	処分費　無筋Co	0.73*2.35 =1.72	1.70	t
	処分費　二次製品	1.96*2.5 =4.9	4.90	t
道路土工 作業土工				
	掘削積込	作業土工 数量表 参照 =113.5	110.00	m3
	埋戻し	作業土工 数量表 参照 =49.9	50.00	m3
	残土運搬　L=2.0km 任意箇所	作業土工 数量表 参照 =58.1	58.00	m3
	残土受入地整地	=58.1	58.00	m3
	基面整正	作業土工 数量表 参照 =53.9	54.00	m2

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.2

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
小型水路工 側溝工				
	自由勾配側溝 縦断用　300×400	水路工 数量表 参照 =21.0	21.00	m
	自由勾配側溝 縦断用　300×500	水路工 数量表 参照 =29.1	29.10	m
	自由勾配側溝 縦断用　300×600	水路工 数量表 参照 =6.0	6.00	m
	自由勾配側溝 縦断用　300×700	水路工 数量表 参照 =4.0	4.00	m
	自由勾配側溝 縦断用　300×800	水路工 数量表 参照 =2.0	2.00	m
	自由勾配側溝 土留自由勾配側溝　300×600	水路工 数量表 参照 =2.0	2.00	m
	自由勾配側溝 土留自由勾配側溝　300×800	水路工 数量表 参照 =2.0	2.00	m
	自由勾配側溝 土留自由勾配側溝　300×900	水路工 数量表 参照 =2.0	2.00	m
	自由勾配側溝 土留自由勾配側溝　300×1000	水路工 数量表 参照 =2.0	2.00	m
	※基礎砕石　t=10cm RC-40	自由勾配側溝 数量集計表 参照 =5.13 (41.61+9.70) *0.1	5.10	m3
	※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=5cm 18-8-25BB	自由勾配側溝 数量集計表 参照 =2.22 1.77+0.45	2.22	m3
	インバートコンクリート 18-8-25BB	自由勾配側溝 数量集計表 参照 =1.06 0.94+0.12	1.06	m3
	甲蓋布設　車道用 300型　L=0.5m	水路工 数量表 参照 =50.0 44+6	50.00	枚
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設　T-20 300型　L=1.0m	水路工 数量表 参照 =10.0 9+1	10.00	枚
管渠工				
	ヒューム管　φ３００	水路工 数量表 参照 =2.26	2.30	m
	〃　巻立コンクリート　90°	水路工 数量計算書 参照 =0.16	0.16	m3
	18-8-25BB			

数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

No.3

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
集水桝工				
	集水桝１型　B500-L500-H1200 18-8-25BB	集水桝工 数量表 参照 =1.0	1.00	箇所
	※ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB	集水桝工 数量表 参照 =0.70	0.70	m3
	※型枠	集水桝工 数量表 参照 =6.7	6.70	m2
	※基礎砕石　t=15cm RC-40	集水桝工 数量表 参照 =1.0	1.00	m2
	グレーチング蓋 T-25 500*500　受け枠込	集水桝工 数量表 参照 =1	1.00	枚
舗装工 舗装工				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				
	上層路盤工 粒調砕石　M-25　t=10cm	作業土工 数量表 参照 =254.4	254.00	m2
	表層工 再生密粒度As20F　t=4cm	作業土工 数量表 参照 =254.4	254.00	m2

構造物撤去工　数量表

1式当り(1-1)

名　　称	規　　格	単　位	数　量	摘　　要
構造物取壊し工		式	1	
舗装版切断		m	7.6	7.6
舗装版撤去	アスファルト舗装 t=5cm	m2	221.1	221.1
道路施設撤去工		式	1	
	無筋Co ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去	m3	0.7	0.73
水路撤去工		式	1	
	二次製品 BF250撤去	m3	0.1	0.04
	二次製品 BF300撤去	m3	0.8	0.81
	二次製品 ﾋｭｰﾑ管φ300撤去	m3	1.1	1.11

構造物撤去工　数量計算書			1式当り	2-1
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
構造物取壊し工				
舗装版切断				
	L= 4.7+2.87	= 7.6	m	7.6



道路施設撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去			
	V=　4.893m2×0.15	＝ 0.73	m3	0.7
水路撤去工	BF250撤去			
	V=　0.020×2.2	＝ 0.04	m3	0.1
	BF300撤去			
	V=　0.030×(7.5+17.7+1.9)	＝ 0.81	m3	0.8
	ヒューム管φ300撤去			
	V=　0.031×(1.6+3.9+2.26+28.0)	＝ 1.11	m3	1.1

構造物撤去工　数量計算書　　1式当り　　2-2

名　称	計　算	単 位	数　量

BF300



名　称	面　積
BF300	A=0.030m2

BF250



名　称	面　積
BF250	A=0.020m2

ヒューム管φ300

名　称	面　積
HPφ300	A=0.031m2

L型擁壁



名　称	面　積
L型擁壁	A=0.397m2

集水桝



名　称	体　積
集水桝	V=0.291m3

構造物取壊し工

舗装版撤去　面積計算書

測　　点	距　　離	幅	平均幅	面積	摘　　要
NO.0+0.280	0.00	4.71	-----	-----	
NO.0+10.00	9.72	3.26	3.99	38.8	
NO.0+13.20	3.20	2.95	3.11	10.0	
NO.1	6.80	2.80	2.88	19.6	
NO.1+10.00	10.00	3.60	3.20	32.0	
BC.1	3.28	2.93	3.27	10.7	
BC.1	0.00	2.93	-----	-----	
BC.1+4.100	4.10	3.04	2.99	12.3	
BC.1+6.100	2.00	3.04	3.04	6.1	
NO.2+0.284	0.80	3.04	3.04	2.4	
SP.1	4.32	3.45	3.25	14.0	
NO.2+10.00	5.40	2.88	3.17	17.1	
EC.1	5.92	2.84	2.86	16.9	
NO.3	4.08	2.99	2.92	11.9	
NO.3+10.00	10.00	2.87	2.93	29.3	
NO.4+0.50	10.50				
NO.4+0.50	0.00	以下　次回施工予定			
NO.4+5.00	4.50				
NO.4+10.00	5.00				
NO.4+10.00 +8.690	3.69				
NO.4+10.00 +9.690	1.00				
			合　　計	221.1	m2

作業土工　数量表　　1式当り(1-1)

名　　称	規　　格	単　位	数　量	摘　　要
水路工		式	1	
掘削		m3	110	113.5
埋戻		m3	50	49.9
残土処理		m3	58	113.5-(49.9/0.9)=58.1
基面整正	自由勾配側溝　ﾋｭｰﾑ管 集水桝	m2	54	41.61+9.7+1.58+1.0=53.9
舗装工		式	1	
表層工	再生密粒度アスコン20F t=4cm	m2	254	254.4
上層路盤工	粒調砕石（M-25） t=10cm	m2	254	254.4

掘　削　土量計算書

測　　点	距　　離	断　面　積	平均断面積	土　　量	摘　　要
NO.0+0.280	0.00	1.6	-----	-----	
NO.0+10.00	9.72	1.4	1.50	14.6	
NO.0+13.20	3.20	1.3	1.35	4.3	
NO.1	6.80	1.1	1.20	8.2	
NO.1+10.00	10.00	1.6	1.35	13.5	
BC.1	3.28	1.8	1.70	5.6	
BC.1	0.00	2.3	-----	-----	
BC.1+4.100	4.10	2.6	2.45	10.0	
BC.1+6.100	2.00	3.6	3.10	6.2	
NO.2+0.284	0.80	0.8	2.20	1.8	
SP.1	4.32	1.1	0.95	4.1	
NO.2+10.00	5.40	1.6	1.35	7.3	
EC.1	5.92	2.2	1.90	11.2	
NO.3	4.08	1.9	2.05	8.4	
NO.3+10.00	10.00	1.6	1.75	17.5	
NO.4+0.50					
NO.4+0.50		以下　次回施工予定			
NO.4+5.00					
NO.4+10.00					
NO.4+10.00 +8.690					
NO.4+10.00 +9.690					
ヒューム管φ300	0.00	0.4	0.20	0.0	集水桝重複控除
	1.96	0.4	0.40	0.8	
			合　　計	113.5	m3

埋　戻　土量計算書

測　　点	距　　離	断　面　積	平均断面積	土　　量	摘　　要
NO.0+0.280	0.00	0.6	-----	-----	
NO.0+10.00	9.72	0.5	0.55	5.3	
NO.0+13.20	3.20	0.7	0.60	1.9	
NO.1	6.80	0.6	0.65	4.4	
NO.1+10.00	10.00	0.7	0.65	6.5	
BC.1	3.28	1.2	0.95	3.1	
BC.1	0.00	1.6	-----	-----	
BC.1+4.100	4.10	2.2	1.90	7.8	
BC.1+6.100	2.00	1.5	1.85	3.7	
NO.2+0.284	0.80	0.3	0.90	0.7	
SP.1	4.32	0.5	0.40	1.7	
NO.2+10.00	5.40	0.5	0.50	2.7	
EC.1	5.92	0.6	0.55	3.3	
NO.3	4.08	0.6	0.60	2.4	
NO.3+10.00	10.00	0.6	0.60	6.0	
NO.4+0.50					
NO.4+0.50		以下　次回施工予定			
NO.4+5.00					
NO.4+10.00					
NO.4+10.00 +8.690					
NO.4+10.00 +9.690					
ヒューム管φ300	0.00	0.2	0.10	0.0	集水桝重複控除
	1.96	0.2	0.20	0.4	
			合　　計	49.9	m3

表層工　上層路盤工　面積計算書

測　　点	距　　離	幅	平均幅	面積	摘　　要
NO.0+0.280	0.00	4.29	-----	-----	
NO.0+10.00	9.72	3.86	4.08	39.7	
NO.0+13.20	3.20	3.58	3.72	11.9	
NO.1	6.80	3.58	3.58	24.3	
NO.1+10.00	10.00	3.58	3.58	35.8	
BC.1	3.28	3.57	3.58	11.7	
BC.1	0.00	3.57	-----	-----	
BC.1+4.100	4.10	3.59	3.58	14.7	
BC.1+6.100	2.00	3.37	3.48	7.0	
NO.2+0.284	0.80	3.61	3.49	2.8	
SP.1	4.32	3.58	3.60	15.6	
NO.2+10.00	5.40	3.58	3.58	19.3	
EC.1	5.92	3.58	3.58	21.2	
NO.3	4.08	3.58	3.58	14.6	
NO.3+10.00	10.00	3.58	3.58	35.8	
NO.4+0.50	10.50				
NO.4+0.50	0.00				
NO.4+5.00	4.50				
NO.4+10.00	5.00				
NO.4+10.00 +8.690	3.69				
NO.4+10.00 +9.690	1.00				
			合　　計	254.4	m2

以下　次回施工予定

水路工　数量表　　1式当り(1-1)

名　　称	規　　格	単　位	数　量	摘　　要
自由勾配側溝	縦断用 300×400	m	21.0	21.00
自由勾配側溝	縦断用 300×500	m	29.1	29.10
自由勾配側溝	縦断用 300×600	m	6.0	6.00
自由勾配側溝	縦断用 300×700	m	4.0	4.00
自由勾配側溝	縦断用 300×800	m	2.0	2.00
自由勾配側溝	縦断用 300×1100	m	0.0	0.00
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝 300×600	m	2.0	2.00
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝 300×700	m	0.0	0.00
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝 300×800	m	2.0	2.00
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝 300×900	m	2.0	2.00
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝 300×1000	m	2.0	2.00
ヒューム管	φ300	m	2.3	2.26
甲蓋布設	自由勾配側溝 縦断用300型	枚	44	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設	自由勾配側溝 縦断用300型	枚	9	
甲蓋布設	自由勾配側溝 土留自由勾配側溝300型	枚	6	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設	自由勾配側溝 土留自由勾配側溝300型	枚	1	

自由勾配側溝　数量集計表							1式当り	1-1
名　　称	計　　算						単 位	数　　量
自由勾配側溝	縦断用300型							
規格	×400	×500	×600	×700	×800	×1100	計	
延長	21.00	29.10	6.00	4.00	2.00	0.00	62.10	m	62.10
基礎砕石 RC-40, t=10cm	14.07	19.50	4.02	2.68	1.34	0.00	41.61	m2	41.61
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB, t=5cm	0.60	0.83	0.17	0.11	0.06	0.00	1.77	m3	1.77
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	2.10	2.91	0.60	0.40	0.20	0.00	6.21	m2	6.21
甲蓋布設 300型, L=0.5m	15	21	4	2	2	0	44	枚	44
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設 300型, L=1.0m	3	4	1	1	0	0	9	枚	9
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	0.32	0.44	0.09	0.06	0.03	0.00	0.94	m3	0.94
基面整正	14.07	19.50	4.02	2.68	1.34	0.00	41.61	m2	41.61
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝300型							
規格	×600	×700	×800	×900	×1000		計	
延長	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00		8.00	m	8.00
基礎砕石 RC-40, t=10cm	2.16	0.00	2.40	2.50	2.64		9.70	m2	9.70
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB, t=5cm	0.10	0.00	0.11	0.12	0.12		0.45	m3	0.45
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20		0.80	m2	0.80
甲蓋布設 300型, L=0.5m	2	0	2	0	2		6	枚	6
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設 300型, L=1.0m	0	0	0	1	0		1	枚	1
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03		0.12	m3	0.12
基面整正	2.16	0.00	2.40	2.50	2.64		9.70	m2	9.70

水路工　数量計算書			1式当り	12-1
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
自由勾配側溝	縦断用　300×400			
	L= 6.00+15.00	＝ 21.00	m	21.0
	-----21.0m当り------			
	製品	L ＝ 21.0	m	21.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ			
	V= 0.30×0.05×21.0	＝ 0.32	m3	0.32
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.285×0.10×21.0	＝ 0.60	m3	0.60
	型枠			
	A= 0.05×2×21.0	＝ 2.10	m2	2.10
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 0.67×21.0	＝ 14.07	m2	14.07
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋			
	N= 3	＝ 3	箇所	
	N= 10.0m/箇所　3 箇所	＝ 3	枚	3
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)			
	N= 8	＝ 8	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所-0.5箇所	＝ 15	枚	15
	基面整正			
	A= 0.67×21.0	＝ 14.07	m2	14.07

水路工　数量計算書			1式当り	12-2
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
自由勾配側溝	縦断用　300×500			
	L= 9.10+6.00+10.00+4.00	＝ 29.10	m	29.1
	-----29.1m当り------			
	製品	L ＝ 29.1	m	29.1
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ			
	V= 0.30×0.05×29.1	＝ 0.44	m3	0.44
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.285×0.10×29.1	＝ 0.83	m3	0.83
	型枠			
	A= 0.05×2×29.1	＝ 2.91	m2	2.91
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 0.67×29.1	＝ 19.50	m2	19.50
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)			
	N= 4	＝ 4	箇所	
	N= 10.0m/箇所　4 箇所	＝ 4	枚	4
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)			
	N= 11	＝ 11	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所-0.5箇所	＝ 21	枚	21
	基面整正			
	A= 0.67×29.1	＝ 19.50	m2	19.50

水路工　数量計算書			1式当り	12-3
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
自由勾配側溝	縦断用　300×600			
	L= 6.0	＝ 6.00	m	6.0
	-----6.0m当り------			
	製品	L ＝ 6.0	m	6.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ			
	V= 0.30×0.05×6.0	＝ 0.09	m3	0.09
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.285×0.10×6.0	＝ 0.17	m3	0.17
	型枠			
	A= 0.05×2×6.0	＝ 0.60	m2	0.60
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 0.67×6.0	＝ 4.02	m2	4.02
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)			
	N= 1	＝ 1	箇所	
	N= 10.0m/箇所　1 箇所	＝ 1	枚	1
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)			
	N= 2	＝ 2	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所	＝ 4	枚	4
	基面整正			
	A= 0.67×6.0	＝ 4.02	m2	4.02

水路工　数量計算書			1式当り	12-4
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
自由勾配側溝	縦断用　300×700			
	L= 4.00	＝ 4.00	m	4.0
	-----4.0m当り------			
	製品	L ＝ 4.0	m	4.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ			
	V= 0.30×0.05×4.0	＝ 0.06	m3	0.06
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.285×0.10×4.0	＝ 0.11	m3	0.11
	型枠			
	A= 0.05×2×4.0	＝ 0.40	m2	0.40
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 0.67×4.0	＝ 2.68	m2	2.68
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)			
	N= 1	＝ 1	箇所	
	N= 10.0m/箇所　1 箇所	＝ 1	枚	1
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)			
	N= 1	＝ 1	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所	＝ 2	枚	2
	基面整正			
	A= 0.67×4.0	＝ 2.68	m2	2.68

水路工　数量計算書			1式当り	12-5
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
自由勾配側溝	縦断用　300×800			
	L= 2.00	＝ 2.00	m	2.0
	-----2.0m当り------			
	製品	L ＝ 2.0	m	2.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ			
	V= 0.30×0.05×2.0	＝ 0.03	m3	0.03
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.285×0.10×2.0	＝ 0.06	m3	0.06
	型枠			
	A= 0.05×2×2.0	＝ 0.20	m2	0.20
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 0.67×2.0	＝ 1.34	m2	1.34
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)			
	N= 0	＝ 0	箇所	
	N= 10.0m/箇所　0 箇所	＝ 0	枚	0
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)			
	N= 1	＝ 1	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所	＝ 2	枚	2
	基面整正			
	A= 0.67×2.0	＝ 1.34	m2	1.34

水路工　数量計算書			1式当り	12-7
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝　300×600　参考重量634kg			
	L= 2.00	＝　2.00	m	2.0
	-----2.0m当り------			
	製品	L ＝　2.0	m	2.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ			
	V= 0.30×0.05×2.0	＝　0.03	m3	0.03
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.98×0.05×2.0	＝　0.10	m3	0.10
	型枠			
	A= 0.05×2×2.0	＝　0.20	m2	0.20
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 1.08×2.0	＝　2.16	m2	2.16
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)			
	N= 0	＝　0	箇所	
	N= 10.0m/箇所　0 箇所	＝　0	枚	0
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)			
	N= 1	＝　1	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所	＝　2	枚	2
	基面整正			
	A= 1.08×2.0	＝　2.16	m2	2.16

水路工　数量計算書			1式当り　　12-9
名　　称	計　　算	単 位	数　　量
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝　300×800　参考重量878kg		
	L= 2.00　＝　2.00	m	2.0
	-----2.0m当り------		
	製品　L ＝　2.0	m	2.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ		
	V= 0.30×0.05×2.0　＝　0.03	m3	0.03
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB		
	V= 1.10×0.05×2.0　＝　0.11	m3	0.11
	型枠		
	A= 0.05×2×2.0　＝　0.20	m2	0.20
	基礎砕石　RC-40,t=10cm		
	A= 1.20×2.0　＝　2.40	m2	2.40
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)		
	N= 0　＝　0	箇所	
	N= 10.0m/箇所　0 箇所 ＝　0	枚	0
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)		
	N= 1　＝　1	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所　＝　2	枚	2
	基面整正		
	A= 1.20×2.0　＝　2.40	m2	2.40

水路工　数量計算書			1式当り　12-10
名　　称	計　　算	単 位	数　　量
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝　300×900　参考重量961kg		
	L= 2.00　＝　2.00	m	2.0
	-----2m当り------		
	製品　L ＝　2.0	m	2.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ		
	V= 0.30×0.05×2.0　＝　0.03	m3	0.03
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB		
	V= 1.15×0.05×2.0　＝　0.12	m3	0.12
	型枠		
	A= 0.05×2×2.0　＝　0.20	m2	0.20
	基礎砕石　RC-40,t=10cm		
	A= 1.25×2.0　＝　2.50	m2	2.50
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)		
	N= 1　＝　1	箇所	
	N= 10.0m/箇所　1 箇所 ＝　1	枚	1
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)		
	N= 0　＝　0	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所　＝　0	枚	0
	基面整正		
	A= 1.25×2.0　＝　2.50	m2	2.50

水路工　数量計算書			1式当り　12-11
名　称	計　算	単 位	数　量
自由勾配側溝	土留自由勾配側溝　300×1000　参考重量1143kg		
	L= 2.00　＝　2.00	m	2.0
	-----2m当り------		
	製品　L ＝　2.0	m	2.0
	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ		
	V= 0.30×0.05×2.0　＝　0.03	m3	0.03
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB		
	V= 1.22×0.05×2.0　＝　0.12	m3	0.12
	型枠		
	A= 0.05×2×2.0　＝　0.20	m2	0.20
	基礎砕石　RC-40,t=10cm		
	A= 1.32×2.0　＝　2.64	m2	2.64
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(10m/1箇所)		
	N= 0　＝　0	箇所	
	N= 10.0m/箇所　0 箇所 ＝　0	枚	0
	甲蓋L=0.5m(10m/4箇所)		
	N= 1　＝　1	箇所	
	N= (0.5m×2)/箇所　＝　2	枚	2
	基面整正		
	A= 1.32×6.0　＝　2.64	m2	2.64

水路工　数量計算書			1式当り	12-12
名　　称	計　　算		単 位	数　　量
ヒューム管	φ300			
	L= 2.26	＝ 2.26	m	2.3
	管巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB			
	V= 0.688×0.1×2.26	＝ 0.16	m3	0.16
	型枠			
	A= 0.16×2×2.26	＝ 0.72	m2	0.72
	基礎砕石　RC-40,t=10cm			
	A= 0.7×2.26	＝ 1.58	m2	1.58
	基面整正			
	A= 0.7×2.26	＝ 1.58	m2	1.58

集水桝工　数量表　　1式当り(1-1)

名　　称	規　　格	単　位	数　量	摘　　要
集水桝1型	G-B500-L500-H1200	箇所	1	

種　　別	算　　式	数　　量
集水桝工1 G-B500- L500-H1200	集水桝工1（G-B500-L500-H1200）	G-B500-L500-H1200
	n ＝ １箇所	n= 1箇所
	―――　１箇所当り　―――	---1箇所当り---
	・コンクリート(18-8-25BB)	
	ｖ1＝0.90×0.90×1.35 ×1 ＝ 1.09	
	－ｖ2＝0.50×0.50×1.20 ×1 ＝ -0.30	
	－ｖ3＝0.07m2×0.20 ×1(ヒューム管φ300) ＝ -0.01	
	－ｖ4＝0.30×1.00×0.20 ×1(土留自由勾配側溝300×1000型) ＝ -0.06	
	－ｖ5＝0.30×0.40×0.20×1(自由勾配側溝300×400型) ＝ -0.02	コンクリート
	ΣＶ ＝ 0.70 m3	V= 0.70 m3
	・型枠	
	ａ1＝0.90×1.35×2 ×1 ＝ 2.4	
	ａ2＝0.90×1.35×2 ×1 ＝ 2.4	
	ａ3＝0.50×1.35×2 ×1 ＝ 1.4	
	ａ4＝0.50×1.35×2 ×1 ＝ 1.4	
	－ａ5＝0.07m2×2 ×1(ヒューム管φ300) ＝ -0.1	
	－ａ6＝0.30×1.00×2 ×1(土留自由勾配側溝300×1000型) ＝ -0.6	
	－ａ7＝0.30×0.40×2 ×1(自由勾配側溝300×400型) ＝ -0.2	型枠
	ΣＡ ＝ 6.7 m2	A=6.7 m2
	・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25(500×500用)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25
	n ＝ 1 枚	n=1枚
	・基礎材(RC-40,t=15cm)	基礎材
	Ａ＝1.00×1.00 ×1 ＝ 1.0 m2	A=1.0 m2
	・基面整正	基面整正
	Ａ＝1.00×1.00 ×1 ＝ 1.0 m2	A=1.0 m2