工事番号		町長		副町長		課長		統括係長		係長		設計者	

閲覧設計書

実施

令和　５　年度　重要給水施設配水管布設替工事（２工区）

変更　設計書

見積

工事場所	箕輪町　中原

設　計　概　要

1. 配水管布設替工	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ100	L=426.8m
2. 給水管布設替工	給水 … 8箇所	
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20	L=3.9m
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種2層管）φ40	L=2.5m
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種2層管）φ30	L=4.0m
3. 仮配管布設工	ステンレス鋼鋼管 100Ａ	L=486.3m
4. 仮給水管布設工	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種2層管）φ25	L=40.0m
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種2層管）φ20	L=73.2m

設計書審査

箕輪町水道課

変　更　理　由　及　び　内　容			
本　工　事　費	円	変更請負算出 ――――― × ＝ （税込　　） ＝	
通　水　試　験　費			
断　水　保　証　費			
用地費及び補償費			
事　務　費			
工　事　雑　費		増・減　額	増　　円 （内消費税相当額　　円）
消費税相当額	円		
		注	
合　計	円		

工　事　費　総　括　表

令和5年度

重要給水施設配水管布設替工事(2工区)　　(1)

工事別	施設別	工種別	実施設計 規模及び形状寸法	実施設計 金額	変更設計 規模及び形状寸法	変更設計 金額
本工事費						( )
	補助	1.配水管布設替工	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ISO)φ100　L=426.8m	( )		( )
	単独	2.給水管布設替工	給水 … 8箇所 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20　L=3.9m	( )		( )
			水道用ポリエチレン管(1種2層管)φ40　L=2.5m 水道用ポリエチレン管(1種2層管)φ30　L=4.0m			( )
	補助	3.仮配管布設工	レンタル日数 60日 仮設ステンレス管100A　L=486.3m	( )		
	補助	4.仮給水管布設工	仮給水 … 8箇所 水道用ポリエチレン管(1種2層管)φ25　L=40.0m	( )		( )
			水道用ポリエチレン管(1種2層管)φ20　L=73.2m			( )
		直接工事費計		( )		( )

※(　　)は、資材費、ただし、管等の内面が水に接する材料。

工　事　費　総　括　表

令和5年度
重要給水施設配水管布設替工事(2工区)　　(2)

工事別	施設別	工種別	実施設計 規模及び形状寸法	実施設計 金額	規模及び形状寸法	金額
		運搬費	共通仮設費に含む			
		準備費	共通仮設費に含む			
		事業損失防止施設費	共通仮設費に含む			
		安全費	共通仮設費に含む 積上げ(加算) 交通誘導員(B) … 1式			
		役務費				
		技術管理費				
		営繕費				
		環境対策費				
		共通仮設費				
		共通仮設費計				
		純工事費				
		現場管理費				

工　事　費　総　括　表

令和5年度
重要給水施設配水管布設替工事(2工区)　　(3)

工事別	施設別	工　種　別	実施設計 規模及び形状寸法	実施設計 金額	規模及び形状寸法	金額
本工事費						
		工　事　原　価				
		一般管理費等				
		工　事　価　格				
		消費税相当額				
		工　事　費　計				

総　括　情　報　表

単価適用地区 単価適用日	43　4　伊那（１） 0-05.4.11(0)　　当初 資材(出典資料)　　当初 長野県企業局　R5.4.1 建設物価7月号 積算資料7月号 町単価（見積もり）	
		前　世　代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10　% 31　上水道 　地域補正割増無し 03　計上なし 01　金銭的保証 02　豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

1. 配　水　管　布　設　替　　工　事　設　計　書

工 事 計 画 概 要

配水用ポリエチレン管　（ISO）　φ100　　L＝426．8m

設　　計　　書

1.配水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				※管等の内面が水に接する材料 資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管	(HIPEP)　ISO規格 EF受口付　5m　φ100	本	86							
	EF継手　ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞEF片受	ISO規格 45°　φ100	個	10							
	ＥＦ継手　ベンドＥＦ片受	ISO規格 22°　1/2　φ100	〃	3							
	〃	ISO規格 11°　1/4　φ100	〃	2							
	EF継手　ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞEF両受	ISO規格 45°　φ100	〃	2							
	Ｅ Ｆ 継 手　ソ ケ ッ ト	ISO規格 φ100	〃	1							
	Ｅ Ｆ チ ー ズ　２ 受	ISO規格 φ100×φ100	〃	1							
	ＥＦ継手　フランジ短管	〈SUS上水〉 ISO規格 (EF片受)φ100	〃	2						ISO規格	
	マ ル チ ガ ス ケ ッ ト	φ100	枚	2							
	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾏﾙﾁｶﾞｽｹｯﾄ用)	配管用　7.5k　φ100	組	2							
	PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	ヶ	2						ISO規格	
	仕 切 弁 表 函 (町 道 用)	FCD表示文字入 仕切弁φ250以下 浅埋用　座台込み	〃	2						内ﾈｼﾞ方式560～760	
	〃	FCD表示文字入 仕切弁φ250以下 深埋用　座台込み	〃	1						内ﾈｼﾞ方式745～1010	
	ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ PP	PE-PE接合　φ100	個	2						ISO規格	
	ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ PV	PE-VP接合　φ100	〃	1						ISO規格	
	埋設シート　(ｻﾌﾟﾗｲｼｰﾄ)	町道使用 W150×L50m	m	428.6							

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材	管　表　示　テ　ー　プ	W30mm　L=20m	m	428.6							
	ロケーティングワイヤー	FRT－174　L=100m	〃	428.6							
	計	※管等の内面が水に接する材料									

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ100	m	426.8							55
	ポリエチレン管切断工	φ100	口	10							331
	ポリエチレン管継手工	融着接合　1口継手 φ100	箇所	103							96
	〃	融着接合　2口継手 φ100	〃	4							342
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ100	口	2							22
	フランジ継手取外し工	12.5K(7.5K) φ100	〃	2							507
	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ100	基	2							408
	ねじ式弁筺設置工	座台含 A･B形	箇所	3							253
	ポリエチレン管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100	口	5							416
	メカニカル継手工	φ100	〃	1							9
	埋設標識シート布設工		m	428.6							260
	管明示テープ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100	〃	428.6							451
	ロケーティングワイヤー工		〃	428.6							506
	既設管撤去切断工	VP管 φ100	口	143							509
	仕切弁撤去工	φ100	基	4							510
	減圧弁撤去工	φ100	〃	1							516

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務	仕 切 弁 表 函 撤 去 工	A･B形	箇所	6							512
	構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物　機械施工 低騒音･低振動対策	m3	4.4							664
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管吊上げ積込み工	φ100	m	428.6							513
	廃 プ ラ ス チ ッ ク 類	ビニル管	kg	1430.7							
	鋳　鉄　処　分　費		〃	592.0							
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（2t積）Co	運搬距離8.5km　BH0.28 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　（無筋）	m3	4.4							694
	コンクリート処理費（無筋）	南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	〃	4.4							
	運　搬　費	2t車　1台 10kmまで	回	1						×2(往復)	
	計										

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	m	880.0							618
	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 舗装版　排ｶﾞｽ対策	m2	1735.0							605
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 地山掘削　排ｶﾞｽ対策	m3	354.0							601
	保　護　砂　(　洗　滌　砂　)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻 山積0.28	〃	105.0							635
	発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 排ｶﾞｽ対策	〃	155.0							628
	下　層　路　盤　工	(車道) t=25cm (2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	275.0							658
	上　層　路　盤　工	(車道) t=10cm (1層) 粒度調整砕石 M-25	〃	276.0							652
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 幅1.4以上	〃	1735.0							640
	ダンプトラック運搬　(4t積)	運搬距離2km　BH0.28 発生土	m3	201.0							613
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(2t積)As	運搬距離8.5km　BH0.28 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	〃	69.0							695
	ア　ス　フ　ァ　ル　ト　処　理　費	掘削廃材 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	〃	69.0							
	不　陸　整　正	M-25　t=5cm 施工幅 1.8m以上	m2	1477.0							688
	区　画　線　工	ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線　15cm	m	11.0							696
	〃	溶融式(手動式) 記号・文字　15cm	〃	29.0							697
	計										

2. 給　水　管　布　設　替　　工　事　設　計　書

工 事 計 画 概 要

給水　　・・・・・・・・　　8箇所

耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　φ20　　L＝ 3．9m

水道用ポリエチレン管　1種2層管　φ40　　L＝ 2．5m

水道用ポリエチレン管　1種2層管　φ30　　L＝ 4．0m

設　　計　　書

2.給水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				※管等の内面が水に接する材料 資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

2.給水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	サドル分水栓　RX-HP(HPR)ISO F付	φ100×φ20	個	3							
	鋳鉄製　サドル付分水栓	〈浅層埋設タイプ〉 ISO規格 φ100×40	ヶ	1						HIPEP用 メカニカル装着	
	〃	〈浅層埋設タイプ〉 ISO規格 φ100×30	〃	1						HIPEP用 メカニカル装着	
	分水栓ソケット PE	φ40	〃	1							
	〃	φ30	〃	1							
	ロクロ継手 VPサドル分水用	φ20	〃	3							
	ポリエチレン2層管	水道用1種 φ40	m	2.5							
	〃	水道用1種 φ30	〃	4.0							
	耐衝撃性塩化ビニル管	直管 HI-VP L=4m　φ20	〃	3.9							
	PE メーター用継手	φ40	ヶ	2							
	〃	φ30	〃	2							
	ポリジョイント PE	エルボー　φ40	〃	2							
	〃	エルボー　φ30	〃	2							
	HI　エルボ 90°	φ20	〃	6							
	HI　ソケット	φ20	〃	6							
	ゲートバルブ	φ40	〃	1						JIS10K埋設用	

内　　訳　　書

2.給水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材	ゲ　ー　ト　バ　ル　ブ	φ30	ヶ	1						JIS10K埋設用	
	止水筺(ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ用)	φ13～25用 H=750-1200 φ100	〃	2						前沢化成 SSADD	
	ロケーティングワイヤー	FRT－174 L=100m	m	10.4							
	計	※管等の内面が水に接する材料									

内　　訳　　書

2.給水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	分　水　栓　建　込　み	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100×40	箇所	1							517
	〃	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100×30	〃	1							425
	〃	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100×20	〃	3							423
	硬質塩化ビニル管据付工	φ20	m	3.9							66
	硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	6							315
	T　S　継　手　工	φ20	〃	24							101
	止　水　栓　取　付　工	止水栓＋筐　PP用 φ40	箇所	1							186
	〃	止水栓＋筐　PP用 φ30	〃	1							185
	ポリエチレン管据付工	φ40	m	2.5							51
	〃	φ30	〃	4.0							50
	ポリエチレン管切断工	φ40	口	2							328
	〃	φ30	〃	2							327
	ポリエチレン管継手工	φ40	〃	7							92
	〃	φ30	〃	7							91
	ロケーティングワイヤー工		m	10.4							506

内　　訳　　書

2.給水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	計										

内　　訳　　書

2.給水管布設替工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	m	13.0							618
	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 舗装版　排ｶﾞｽ対策	m2	4.0							605
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 地山掘削　排ｶﾞｽ対策	m3	6.0							601
	保　護　砂　(　洗　滌　砂　)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻 山積0.28	〃	1.0							635
	発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 排ｶﾞｽ対策	〃	3.0							628
	下　層　路　盤　工	(車道) t=25cm (2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4.0							658
	上　層　路　盤　工	(車道) t=10cm (1層) 粒度調整砕石 M-25	〃	4.0							652
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 幅1.4以上	〃	4.0							640
	敷　砂　利　工	RC40～0 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28	〃	3.0							680
	ダンプトラック運搬　(4t積)	運搬距離2km　BH0.28 発生土	m3	3.0							613
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(2t積)As	運搬距離8.5km　BH0.28 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	〃	0.2							695
	ア　ス　フ　ァ　ル　ト　処　理　費	掘削廃材 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	〃	0.2							
	計										

3. 仮 配 水 管 布 設 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

レンタル日数　60日

仮設ステンレス管　100A　L＝486．3m

設　　計　　書

3.仮配管布設工(2工区　中原)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				※管等の内面が水に接する材料 資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

3.仮配管布設工(2工区　中原)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	仮設ステンレス管損料	100A	式	1						ﾚﾝﾀﾙ日数60日 別紙	

内　　訳　　書

3.仮配管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	仮設ステンレス管損料内訳										
	直　管	100A×4.0m	本	110							
	〃	100A×2.0m	〃	5							
	〃	100A×1.0m	〃	9							
	〃	100A×0.5m	〃	3							
	撤去管用直管	100A×0.25m	〃	3							
	フレキ管	100A	個	21							
	エルボ	100A×90°	〃	8							
	チーズ	100A×80A	〃	3							
	受け×受け	100A	〃	1							
	フランジ	7.5K 100A	〃	2							
	取出短管	100A×25A	〃	1							
	〃	100A×20A	〃	7							
	仮設バルブ	100A	〃	3							
	仮設消火栓	80A	〃	2							
	仮設空気弁	80A	〃	1							

内　　訳　　書

3.仮配管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材	フ ラ ン ジ 継 手 材	SUS φ100 (16×75) 4本	個	2						3回使用 ステンレス焼付防止ナット含む	
	割T字管(V・SF型) VP用	ソフトシール仕切弁付 粉体 本管口径 φ100×100	本	1						全損	
	割 T 字 管 (V 型) PEP 用	粉体 ISO規格 本管口径 φ100×100	〃	1						全損 ソフトシール仕切弁付 粉体	
	フ ラ ン ジ 蓋	紛体 φ100	ヶ	2						全損	
	ボルト・ナット(マルチガスケット用)	配管用 7.5k φ100	組	2						全損	
	ボルト・ナット(緩み止め)マルチガスケット用	配管用 7.5k φ100	〃	2						全損	
	計	※管等の内面が水に接する材料									

内　　訳　　書

3.仮配管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	仮設ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管布設工	人力据付　G型 100A	m	486.3						x1.4 撤去工含む	380
	ＲＥＰＣＳジョイント継手工	G型 100A	口	175						x1.4 撤去工含む	385
	〃	G型 80A	〃	3						x1.4 撤去工含む	384
	取出し短管設置工	G型 100A	基	8						x1.4 撤去工含む	390
	仮設バルブ設置工	100A	〃	3						x1.4 撤去工含む	398
	仮設消火栓設置工	G型 消火栓(単口)	〃	2						x1.4 撤去工含む	393
	仮設空気弁設置工	G型 空気弁(7.5K)	〃	1						x1.4 撤去工含む	394
	仮設ステンレス運搬費	10t車　往復　1台 積込み運搬	式	1							
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ100	口	2						x1.4 撤去工含む	22
	〃	12.5K(7.5K) φ100	〃	2							22
	不断水連絡工	本管口径×取出口径　PEP用 φ100×φ100	箇所	1							277
	〃	本管口径×取出口径　VP用 φ100×φ100	〃	1							277
	不断水ABS工法	VP, GP　φ100	〃	1						材工共	
	計										

内　　訳　　書

3.仮配管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	m	50.0							618
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 地山掘削　排ｶﾞｽ対策	m3	15.0							601
	保　護　砂　(　洗　滌　砂　)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻 山積0.28	〃	3.4							635
	発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 排ｶﾞｽ対策	〃	7.0							628
	下　層　路　盤　工	(車道) t=25cm (2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	7.0							658
	上　層　路　盤　工	(車道) t=10cm (1層) 粒度調整砕石 M-25	〃	11.0							652
	砕石埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m3	1.0							633
	ダンプトラック運搬　(4t積)	運搬距離2km　BH0.28 発生土	〃	8.0							613
	計										

4. 仮　給　水　管　布　設　　工　事　設　計　書

工 事 計 画 概 要

仮給水　　・・・・・・・・　　8箇所

水道用ポリエチレン管　1種2層管　φ25　　L＝40．0m

水道用ポリエチレン管　1種2層管　φ20　　L＝72．3m

設　　計　　書

4.仮給水管布設工(2工区　中原)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				※管等の内面が水に接する材料 資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

4.仮給水管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	ポリエチレン2層管	水道用1種 φ25	m	40.0						3回使用	
	〃	水道用1種 φ20	〃	73.2						3回使用	
	分水栓ソケットPE	φ25	ヶ	1						3回使用	
	〃	φ20	〃	6						3回使用	
	ポリジョイントPE	ｴﾙﾎﾞｰ　φ25	〃	5						3回使用	
	〃	ｴﾙﾎﾞｰ　φ20	〃	35						3回使用	
	PE異径チーズ	φ25×20	〃	2						3回使用	
	ゲートバルブ	125ﾎｰｼﾞﾝｸﾞFR仮設用 φ25	〃	1						3回使用	
	〃	125ﾎｰｼﾞﾝｸﾞFR仮設用 φ20	〃	2						3回使用	
	ポリジョイントPE	鋼管用(ｵｽ)　φ25	〃	2						3回使用	
	〃	鋼管用(ｵｽ)　φ20	〃	4						3回使用	
	PEﾒｰﾀｰ用異径継手 90°	φ13×20	〃	8						3回使用	
	計	※管等の内面が水に接する材料									

内　　訳　　書

4.仮給水管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	ポリエチレン管据付工	φ25	m	40.0						x1.4 撤去工含む	49
	〃	φ20	〃	73.2						x1.4 撤去工含む	48
	ポリエチレン管切断工	φ25	口	16							326
	〃	φ20	〃	74							325
	ポリエチレン管継手工	φ25	〃	17						x1.4 撤去工含む	90
	〃	φ20	〃	82						x1.4 撤去工含む	89
	止水栓取付工	止水栓のみ　PP用 φ25	箇所	1						x1.4 撤去工含む	202
	〃	止水栓のみ　PP用 φ20	〃	2						x1.4 撤去工含む	201
	鋼管小口径管ねじ込み接合工	13A	〃	8						x1.4 撤去工含む	367
	計										

内　　訳　　書

4.仮給水管布設工(2工区　中原)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	m	44.0							618
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 地山掘削　排ｶﾞｽ対策	m3	4.0							601
	上　層　路　盤　工	(車道) t=10cm (1層) 粒度調整砕石 M-25	m2	7.0							652
	砕石埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m3	2.0							633
	ダンプトラック運搬　(4t積)	運搬距離2km　BH0.28 発生土	〃	4.0							613
	計										