別紙１

# 特定施設の構造

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施　設　名<br>（特定施設番号） | （　　） | （　　） | （　　） |
| 型　　式 | | | |
| 主要寸法 | | | |
| 能　　力 | | | |
| 設　置　数 | 基 | 基 | 基 |
| 新設変更の着手予定<br>完　成　予　定<br>使用開始予定 | 年　月　日<br>年　月　日<br>年　月　日 | 年　月　日<br>年　月　日<br>年　月　日 | 年　月　日<br>年　月　日<br>年　月　日 |
| その他参考事項 | | | |

別紙２

# 特定施設の使用の方法

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施　設　名<br>（特定施設番号） | （　　） | （　　） | （　　） |
| 使　用　時　間 | 　　時から　時まで<br>連続・　　時間ごと<br>（　　時間／日） | 　　時から　時まで<br>連続・　　時間ごと<br>（　　時間／日） | 　　時から　時まで<br>連続・　　時間ごと<br>（　　時間／日） |
| 季節的変動の概要 | | | |
| 原材料の種類<br>一日当たり使用量<br>及び使用方法 | | | |
| 排水･残渣等の扱い | | | |
| その他参考事項 | | | |

別紙３

# 汚水等の処理の方法

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 汚水処理施設名 | | | | |
| 着　工　予　定<br>完　成　予　定<br>使用開始予定 | | 年　　月　　日<br>年　　月　　日<br>年　　月　　日 | 年　　月　　日<br>年　　月　　日<br>年　　月　　日 | 年　　月　　日<br>年　　月　　日<br>年　　月　　日 |
| 汚水処理設備概要 | 汚水処理の方法 | | | |
| | 種類・型式 | | | |
| | 能　　力 | | | |
| 汚水処理施設の使　用　時　間 | | 時から　時まで<br>連続・　　時間ごと<br>（　　時間／日） | 時から　時まで<br>連続・　　時間ごと<br>（　　時間／日） | 時から　時まで<br>連続・　　時間ごと<br>（　　時間／日） |
| 季節的変動の概要 | | | | |
| 汚水の処理に要する薬品等消耗資材の一日当たり用途別使用量 | | | | |
| 残渣の量及びその処　理　方　法 | | | | |
| 排　除　場　所 | | | | |
| その他の参考事項 | | | | |

別紙４

# 下水の量および水質

| 排水口番号 | | | | | | | (参考)<br>下水排除<br>基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水排除量（m³／日） | | | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | |
| | | | | | | | |
| 下水排除基準適用物質 | | 単位 | | | | | 許容限度 |
| 水温 | | ℃ | | | | | 45 |
| 水素イオン濃度（pH） | | | | | | | 5～9 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | mg/L | | | | | 5 |
| | 動植物油脂類 | mg/L | | | | | 30 |
| よう素消費量 | | mg/L | | | | | 220 |
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素等含有量 | | mg/L | | | | | 380 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | | mg/L | | | | | 600 |
| 浮遊物質量（SS） | | mg/L | | | | | 600 |
| 窒素含有量 | | mg/L | | | | | 240 |
| りん含有量 | | mg/L | | | | | 32 |
| カドミウム及びその化合物 | | mg/L | | | | | 0.03 |
| シアン化合物 | | mg/L | | | | | 0.5 |
| 有機りん化合物 | | mg/L | | | | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | mg/L | | | | | 0.1 |
| 六価クロム化合物 | | mg/L | | | | | 0.3 |
| ひ素及びその化合物 | | mg/L | | | | | 0.1 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | | mg/L | | | | | 0.003 |
| アルキル水銀化合物 | | mg/L | | | | | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） | | mg/L | | | | | 0.003 |
| トリクロロエチレン | | mg/L | | | | | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | | mg/L | | | | | 0.1 |
| ジクロロメタン | | mg/L | | | | | 0.2 |
| 四塩化炭素 | | mg/L | | | | | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | | mg/L | | | | | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | | mg/L | | | | | 1 |
| 1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | | | | | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | mg/L | | | | | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | mg/L | | | | | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロペン | | mg/L | | | | | 0.02 |
| チウラム | | mg/L | | | | | 0.06 |
| シマジン | | mg/L | | | | | 0.03 |
| チオベンカルブ | | mg/L | | | | | 0.2 |
| ベンゼン | | mg/L | | | | | 0.1 |
| セレン | | mg/L | | | | | 0.1 |
| ほう素 | | mg/L | | | | | 10 |
| ふっ素 | | mg/L | | | | | 8 |
| 1,4-ジオキサン | | mg/L | | | | | 0.5 |
| フェノール類 | | mg/L | | | | | 5 |
| 銅及びその化合物 | | mg/L | | | | | 3 |
| 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | | | | | 2 |
| 鉄及びその化合物（溶解性） | | mg/L | | | | | 10 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | | mg/L | | | | | 10 |
| クロム及びその化合物 | | mg/L | | | | | 2 |
| ダイオキシン類 | | pg-TEQ/L | | | | | 10 |
| 備考　下水道接続口が複数ある場合には接続口ごとに記載 | | | | | | | |

別紙５

# 用途別用水使用量

| 用　途　区　分 | 平均用水量<br>（m³／日） | 最大用水量<br>（m³／日） | 水　源　種　別 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | | | |

備考

用途区分は、工場等の特定施設ごと及び一般工場用水、事務所系用水等に区分すること。