

数量総括表
沢区町道116号線

上段：当初数量
下段：変更数量

※ 積算システムによる内部計上

工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
道路改良工				
準備工・作業土工				
既設構造物撤去工				
	A s 舗装版切断 t=4cm	撤去図より = 71.42	71	m
	舗装版撤去積込 t=4cm	撤去図より = 22.6	23	m2
	廃材運搬 A s 殻 L=7.7km 南重建設(株)想定	22.6×0.04 = 0.90	0.9	m3
	二次製品構造物取壊し	撤去図より 0.5+3.1+0.1 = 3.70	4	m3
	二次製品構造物積込運搬 L=12.9km (株)ティーフラット想定	= 3.70	4	m3
処分費等				
	廃材処理 アスファルト廃材	0.9×2.3/1.8 = 1.15	1	m3
	廃材処理 コンクリート廃材(二次製品)	3.7×2.5 = 9.25	9	t
土工				
	床堀 小規模	横断図より = 94.9	95	m3
	発生土埋戻し 補足材なし	横断図より = 39.4	39	m3
	残土運搬	94.9-39.4÷0.9 = 51.1	51	m3
	整地(残土受入地)	同上 = 51.1	51	m3
	盛土法面整形	横断図より = 30.3	30	m2

上段：当初数量
下段：変更数量

[illegible]

上段：当初数量
下段：変更数量

[illegible]

設計・積算に使用した単価（実施単価・物価資料）

品名・規格	単位	建設物価	積算資料	県実施単価表		備 考
		単価	単価	単価		
防音型自由勾配側溝グレーチング蓋 600用 T25 L=0.5m	枚			8月版		47.7kg/枚
防音型自由勾配側溝コンクリート蓋 600用 L=0.5m	枚			8月版		109kg/枚

設計・積算に使用した単価（見積り）

品名・規格	単位		見積採用者	備 考
グレーチング柵蓋 T-14 滑止有 900×900 落込式 普通目 受枠込 2枚割	組		(株)ダイクレ	109.3kg/枚