

施工 第0- 601 号表

100 m3[illegible]

施工 第0- 602 号表

1 時間

[illegible]

施工 第0- 605 号表

100 m2

[illegible]

施工 第0- 606 号表

1 時間

[illegible]

施工 第0- 613 号表

10 m3

[illegible]

施工 第0- 614 号表

1 日

[illegible]

施工 第0- 628 号表

100 m3

[illegible]

施工 第0- 629 号表

1 日

[illegible]

施工 第0- 635 号表

100 m3

[illegible]

施工 第0- 692 号表

1 日

[illegible]

施工 第0- 694 号表

100 m2

当り

[illegible]

施工 第0- 695 号表

1 日

[illegible]

施工 第0- 696 号表

10 m3

[illegible]

施工 第0- 697 号表

100 m2

[illegible]

施工 第0- 701 号表

1 時間

[illegible]

施工 第0- 702 号表

100 m3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ライナープレート掘削土留工(機械掘削)
円形 径2000~3900mm 礫質土 4.0mまで

施工 第0- 703 号表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.610	人			
トンネル特殊工	1.830	人			
普通作業員	0.610	人			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	0.610	日			施工第0- 704 号表
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.610	日			施工第0- 705 号表
諸 雑 費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m当り					

施工 第0- 705 号表

1 日

[illegible]

施 工 内 訳 表

ライナープレート掘削土留工(機械掘削)
円形 径2000~3900mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで

施工 第0- 706 号表

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.610	人			
トンネル特殊工	1.830	人			
普通作業員	0.610	人			
油圧グラムシェル(未排対) テレスコピック式・平積0.4m3	0.610	日			施工第0- 707 号表
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.610	日			施工第0- 705 号表
諸 雑 費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m当り					

施工 第0- 708 号表

1 m

[illegible]

グラウト材料

施 工 内 訳 表

施工 第0- 710 号表

1 m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ ー ル ラ ン ト セ メ ン ト 普 通 ハ ー ラ 物	0. 500	t			
フ ラ イ ア ッ シ ュ JIS 袋 物	250. 000	k g			
ペ ー ン ト ナ イ ト 25kg (200メ ッ シ ュ)	4. 000	袋			
減 水 剤 遅 延 型 ポ ー リ ー ス No. 8	4. 000	k g			
砂 コ ン ク リ ー ト 向 け (輸 入)	5. 000	k g			
諸 雑 費	1. 000	式			調整金
合 計	1. 000	式			
1m3当り					

覆工板・覆工板受桁設置工
バックホウ クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

施 工 内 訳 表

施工 第0- 711 号表

100 m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.450	人			
とび工	6.900	人			
溶接工	3.450	人			
普通作業員	3.450	人			
バックホウ運転(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	3.450	日			施工第0- 712 号表
諸雑費	9.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m2当り					

施工 第0- 712 号表

1 日

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

覆工板・覆工板受桁撤去工

バックホウ クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

施工 第0- 713 号表

100 m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.100	人			
とび工	4.200	人			
溶接工	2.100	人			
普通作業員	2.100	人			
バックホウ運転(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	2.100	日			施工第0- 712 号表
諸雑費	11.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m2当り					

施工 第0- 714 号表

推進作業 クレーン装置付トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

100 m2・回

[illegible]

施工 第0- 715 号表

クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

1 日

当り

[illegible]

施工 第0- 716 号表

推進作業 クレーン装置付トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

100 m2・回

[illegible]

施工内訳表

施工 第0- 717 号表

1 箇所

[illegible]

施工 第0- 721 号表

1 式

[illegible]

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0- 618 号表



代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
	14. 40%					
コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	9. 80%	供用日		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
	58. 90%					
特殊作業員	20. 20%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10. 89%	人		土木一般世話役		
普通作業員	9. 00%	人		普通作業員		

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m

当り

施 工 内 訳 表

施工 第0- 618 号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
	26.70%					
フレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	22.47%	枚		コンクリートカッタ (フレード) 径18インチ		
ガソリン ;レギュラー スタンド	2.88%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
1m当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 641 号表

1 m2



表層(車道・路肩部)
1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3
機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	1. 55%					
アスファルトフィニッシュ[ホイル]賃料 ;舗装幅1. 4~3m	0. 99%	日		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅1. 4~3. 0m		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1・2・3次;質量3~4t(超低騒音型含む)	0. 20%	日		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
タイヤローラ賃料 排ガス1・2次 質量3~4t	0. 18%	日		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		
	15. 08%					
普通作業員	5. 15%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 641 号表

1 m2

当り

表層(車道・路肩部)
1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プ° ライムコートPK-3

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手(特殊)	3. 51%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	3. 45%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	1. 24%	人		土木一般世話役		
	83. 37%					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無	76. 07%	t		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
アスファルト乳剤 PK3 プ° ライムコート用	6. 98%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プ° ライムコート用		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 641 号表

1 m2



表層(車道・路肩部)
1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローラー・パトロール給油	0. 29%	L		軽油 パトロール給油		
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 657 号表

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工
機械構成比：
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	11.39%					
モータクレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	7.88%	供用日		モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
ロートローラ〔マカダム〕賃料 ∴質量10～12t	0.98%	日		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
タイヤロー賃料 ;質量13～14t	0.96%	日		〔賃料〕タイヤロー 質量13～14t		
	38.57%					
運転手(特殊)	16.98%	人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 657 号表

1 m2



上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-25 100mm 1層施工
機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	6. 21%	人		普通作業員		
特殊作業員	5. 55%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	4. 51%	人		土木一般世話役		
	50. 04%					
粒調整碎石 25mm以下	46. 32%	m3		再生粒度調整碎石 RM-40		
軽油 小型ローラー・ハートローラー給油	3. 21%	L		軽油 ハートローラー給油		

施工内訳表

施工 第0- 657 号表

1 m2

当り

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石M-25 100mm 1層施工

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0- 663 号表

1 m2



下層路盤(車道・路肩部)
250mm 2層施工 再生クラッシャーRC-40

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	6.30%					
モータクレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	4.36%	供用日		モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
ロートローラ〔マカダム〕賃料 ∴質量10~12t	0.54%	日		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
タイヤローラ賃料 ;質量13~14t	0.53%	日		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
	21.27%					
運転手(特殊)	9.39%	人		運転手(特殊)		

下層路盤(車道・路肩部)
250mm 2層施工 再生クラッシャーRC-40
機械構成比： 労務構成比：

施 工 内 訳 表

施工 第0- 663 号表

1
標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	3.42%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.05%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	2.48%	人		土木一般世話役		
	72.43%					
再生クラッシャーラン 40mm以下	70.38%	m3		クラッシャー C-40		
軽油 小型ローリー・ハ°トル給油	1.77%	L		軽油 ハ°トル給油		

下層路盤(車道・路肩部)
250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40
機械構成比：
労務構成比：

施 工 内 訳 表

施工 第0- 663 号表

1
標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 698 号表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	28. 77%					
普通作業員	12. 92%	人		普通作業員		
特殊作業員	7. 34%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6. 55%	人		土木一般世話役		
	71. 23%					
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71. 23%	m3		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

施工内訳表

施工 第0- 698 号表

1 m3

当り

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
1m3当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 722 号表

コンクリート
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	3.26%					
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス1・2・3次・2011・~2014 山積0.8m3(超低騒音)	3.08%	日		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
	37.29%					
普通作業員	11.03%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.88%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.66%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 722 号表

コンクリート
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手(特殊)	6.28%	人		運転手(特殊)		
	59.45%					
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.72%	m3		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
軽油 小型ローリー・パトロール給油	1.64%	L		軽油 パトロール給油		
1m3当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 724 号表

1
m2



型枠
一般型枠 小型構造物
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
	100.00%					
型わく工	44.38%	人		型枠工		
普通作業員	30.83%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.75%	人		土木一般世話役		
1m2当り						